

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)
150	WKB-150(R)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	137×93	100×56	11
	NRKB-150(R)							
	WEKB-150(R)	● 導電ゴム(B入)						
	WOKB-150(R)	耐油ゴム(B入)						
	WKB-150(R)-G	ゴム(B入)(グレー)						
	NRKB-150(R)-G							
	MCBKB-150(R)	モノマーキャストナイロン(B入)						
	UWKB-150(R)	ウレタン(B入)						
	GUKB-150(R)							
	UWEKB-150(R)	● 帯電防止ウレタン(B入)						
PHKB-150(R)	耐熱フェノール	200(204.0)	40					
200	WKB-200(R)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	151×102	112×63	11.5
	WEKB-200(R)	● 導電ゴム(B入)						
	WOKB-200(R)	耐油ゴム(B入)						
	WKB-200(R)-G	ゴム(B入)(グレー)						
	MCBKB-200(R)	モノマーキャストナイロン(B入)						
	UWKB-200(R)	ウレタン(B入)	400(408.0)	42				
	GUKB-200(R)		250(255.0)	43				
	UWEKB-200(R)	● 帯電防止ウレタン(B入)	400(408.0)	42				

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式 中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS



UWE
ホイル: 鋼板
車輪: 帯電防止ウレタン(B入)



PH
ホイル: 耐熱フェノール
車輪: 耐熱フェノール