

ϕ 130 150 200

シングルストッパー

PMR-150AWLB(L)









※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

150

車輪

(L) LB ストッパー付ストッパーレバー PMS型 P.097

▼ 併用できる

PMS-LB[R]型 P.098

自在式キャスター

P.099

PMS-S型 P.100

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)
	PMR-130WBLB(L)	ゴム(B入)	180(183.6)	40				
	PMR-130WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)	160(163.6)	40				
130	PMR-130UWBLB(L)/INJ	・ウレタン(B入)	250(255.0)	35	177	137×93	100×56	11
	PMR-130GUBLB(L)	- 'JUY'J(BX)	220(224.4)	40				
	PMR-130APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	250(255.0)	35				
150	PMR-150WBLB(L)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	137×93	112×50(100×56)	11
	PMR-150AWLB(L)**	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42				
	PMR-150WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)	200(204.0)	40				
	PMR-150UWBLB(L)/INJ	- ウレタン(B入)	300(306.0)	38				
	PMR-150GUBLB(L)		250(255.0)	40				
	PMR-150APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38				
	PMR-150AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42				
	PMR-200WBLB(L)	ゴム(B入)	250(255.0)	43				
200	PMR-200AWLB(L)**	耐摩耗ゴム(B入)	300(306.0)	45	250	151×102	112×63	11.5
	PMR-200WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)	250(255.0)	43				
	PMR-200UWBLB(L)/INJ	- ウレタン(B入)	400(408.0)	42				
	PMR-200GUBLB(L)		350(357.0)	43				
	PMR-200APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45				
	PMR-200AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)	400(406.0)	43				

※牽引向けはAW車輪のみです。



















ホイル:アルミ 車輪 :プレミアム

ウレタン(B入)



ホイル:アルミ 車輪 :アルティメット ウレタン(B入)

H-type