

巻き込み防止カバー付キャスター

PMS型IPC / PMR型IPC

対象製品:P.105~P.108



キャスターに安全の付加価値をプラス
「事故を未然に防ぎたい」という
お客様のお声から生まれた
巻き込み防止カバー付キャスター



製品動画

POINT.1 カバーに当たっても安全

床面からカバーまでの高さはわずか25mmで、靴やズボンのすそが巻き込まれにくい構造になっています。カバーが巻き込みを防ぎ、車輪による足の乗り越えを防ぎます。



靴やズボンの裾が巻き込まれにくい高さ

底面からの高さ 25mm ↓

約10°までのスロープや坂道に対応*

有効傾斜角

*路面・走行の状態によってはカバーと路面が干渉する恐れがあります。



POINT.2 車輪径φ150mmとφ200mmにカバー付をラインアップ

製造・物流現場の狭い場所での切り返しや旋回に最適な旋回始動性能の高いPMS型キャスターにカバー付をラインアップ。ダブルストッパー仕様や固定車もご用意しています。

■ダブルストッパー

車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックするストッパー

巻き込み防止カバー付

PMS - 150 **WB** **,IPC(Y)**
カバー付

車輪径
150: φ150mm
200: φ200mm

車輪の種類
AW: アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)
WB: 鋼板ホイルゴム(B入)
WB/N: 鋼板ホイルウレタン(B入)
GUB: ナイロンホイルウレタン(B入)
APU: アルミホイルプレミアムウレタン(B入)
AUU: アルミホイルアルティメットウレタン(B入)

型名
自在車: PMS
固定車: PMR

巻き込み防止カバー付 レバー式ダブルストッパー仕様

PMS - 150 **WB** **LB(R)** **,IPC(Y)**
カバー付

車輪径
150: φ150mm
200: φ200mm

車輪の種類
AW: アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)
WB: 鋼板ホイルゴム(B入)
WB/N: 鋼板ホイルウレタン(B入)
GUB: ナイロンホイルウレタン(B入)
APU: アルミホイルプレミアムウレタン(B入)
AUU: アルミホイルアルティメットウレタン(B入)

ストッパー
LB(R): 右ストッパー
LB(L): 左ストッパー

型名
自在車: PMS
固定車: PMR



自在車

自在車 右レバー付

自在車 左レバー付



固定車

固定車 右レバー付

固定車 左レバー付

POINT.3 注意を喚起するイエロー

カバーには注意を喚起し、暗いところでも認識しやすいイエローを採用しています。



軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式 中・重荷重向け

スタンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS