
## ププレート式 自在車 三価ユニクロ仕上 $\phi$ 50 65 75 シングルストッパー





固定式キャスター

※写真は代表的な製品イメージです。





▼ 併用できる

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	HSG-50GFBS	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	79	82×82	63×63	8.8	22	91
	HSG-50MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-50MCES •	導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-50AUS	ウレタン(B入)								
	HSG-50PBS	フェノール(B入)								
65	HSG-65GNBS	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	90	82×82	63×63	8.8	22	99
	HSG-65MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-65MCES •	導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-65AUS	ウレタン(B入)								
	HSG-65PBS	フェノール(B入)								
75	HSG-75GNBS	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	100	82×82	63×63	8.8	22	103
	HSG-75MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-75MCES •	導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HSG-75AUS	ウレタン(B入)								
	HSG-75PBS	フェノール(B入)								

€□ 電気抵抗値については P.008をご確認ください



















ホイル:フェノール 車輪 :フェノール (B入)