



 ϕ 50 65 75 80 100



固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

UHG 金具

車輪径車輪

75 | **GFB**

UHR 型 P.121

▼ 併用できる

| 車輪径 D(mm) | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 [daN(kgf)] | 車幅 W(mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 R(mm) |
|--------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 50 | UHG-50GFB | 強化ナイロン(B入) | 300(306.0) | | 8 79 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 12 | 49 |
| | UHG-50MC ^{※1} | モノマーキャストナイロン(B入)(青) | 400(408.0) | 38 | | | | | | |
| | UHG-50MCE • | 導電性モノマーキャストナイロン(B入) | | | | | | | | |
| | UHG-50PB | フェノール(B入) | | | | | | | | |
| 65 | UHG-65GFB | 強化ナイロン(B入) | 400(408.0) | 48 | 97 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 |
| | UHG-65MC ^{※1} | モノマーキャストナイロン(B入)(青) | 600(612.0) | | | | | | | |
| | UHG-65MCE ● | 導電性モノマーキャストナイロン(B入) | | | | | | | | |
| | UHG-65PB | フェノール(B入) | 500(510.0) | | | | | | | |
| 75 | UHG-75GFB | 強化ナイロン(B入) | 500(510.0) | | 107 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 14 | 54 |
| | UHG-75MC ^{※1} | モノマーキャストナイロン(B入)(青) | 700(714.0) | | | | | | | |
| | UHG-75MCE ● | 導電性モノマーキャストナイロン(B入) | | | | | | | | |
| | UHG-75PB | フェノール(B入) | 600(612.0) | | | | | | | |
| 80 | UHG-80MC ^{®2} | モノマーキャストナイロン(B入)(濃紺) | 800(816.0) | 48 | 120 | 100×85 | 80×60 | 9.0 | 20 | 63 |
| | UHG-80MC2 | モノマーキャストナイロン(B入)(青) | | | | | | | | |
| 100 | UHG-100MC*2 | モノマーキャストナイロン(B入)(濃紺) | 800(816.0) | 48 | 140 | 150×110 | 121×59 | 13.0 | 20 | 72 |
| | UHG-100MC2 | モノマーキャストナイロン(B入)(青) | | | | | | | | |

•印 電気抵抗値については P.008をご確認ください















ホイル:フェノール 車輪 :フェノール (B入)