SUS-SG-75NS

75

車輪径車輪

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

SUS-SG

G-type

L-type

M-type

E-type

J-type

















S

ストッパー付





▼ 併用できる

固定式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 ××Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SUS-SG-50ELS	エラストマー	35(35.7)	27	70	70×58	55×42	8.8	27	67
	SUS-SG-50RHS	ゴム	50(51.0)	28						
	SUS-SG-50NS	ナイロン	60(61.0)							
	SUS-SG-50URS	ウレタン	60(61.2)							
65	SUS-SG-65ELS	エラストマー	40(40.8)	27	27 85	70×58	55×42	8.8	27	67
	SUS-SG-65RHS	ゴム	E0/E1 0)							
	SUS-SG-65RHES •	導電ゴム	50(51.0)	25						
	SUS-SG-65NS	ナイロン	70(71.4)	. 23						
	SUS-SG-65URS	ウレタン	60(61.2)							
75	SUS-SG-75ELS	エラストマー	50(51.0)	27	93	70×58	55×42	8.8	28	68
	SUS-SG-75RHS	ず 単電ゴム	60(61.2)	25						
	SUS-SG-75NRS			27						
	SUS-SG-75RHES •			25						
	SUS-SG-75NS	ナイロン	80(81.6)							
	SUS-SG-75URS	ウレタン	70(71.4)							

●印 電気抵抗値については P.008をご確認ください





