

SUS-HG-S型

●自在車

☑プレート式

φ 50 65 75

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング

ダブルベアリング

シングルストッパー



ダブルストッパー



SUS-HG-50GNBS



SUS-HG-75GNBS




取付方法

☑プレート式



取付座



取付穴

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる

固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS-HG** | **-** | **75** | **GNB** | **S**

金具 車輪径 車輪 ストッパー付

SUS-HR型
P.146

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50※	SUS-HG-50GNBS	強化ナイロン	120(122.4)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	65
	SUS-HG-50MCS	モノマーキャストナイロン		25						
	SUS-HG-50MCEs	● 導電性モノマーキャストナイロン								
65	SUS-HG-65GNBS	強化ナイロン(B入)	230(234.6)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	94
	SUS-HG-65MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-65MCEs	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-65PBS	フェノール(B入)								
75	SUS-HG-75GNBS	強化ナイロン(B入)	250(255.0)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	96
	SUS-HG-75MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-75MCEs	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-75PBS	フェノール(B入)								



※車輪径φ50はサイドペダル式となります。

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪
種類GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪:強化ナイロンGNB
ホイル:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン
(B入)MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロンMC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン
(B入)MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪:導電性モノマーキャストナイロンMCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪:導電性モノマーキャストナイロン
(B入)PB
ホイル:フェノール
車輪:フェノール
(B入)