







※写真は代表的な製品イメージです。

はいるじ×長さを 選択して、品番の後に つけてください M16 **75** 40 < SUS-ST X ご注文例 車輪径車輪 ねじ種類 軸長 金具



			₹		M		雕	(O)]		
車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SUS-ST-50EL	エラストマー	35(35.7)	27	74					53
	SUS-ST-50RH	ゴム	50(51.0)	- 28 25		M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	27	
	SUS-ST-50N	ナイロン	60(61.0)			W3/4×40	10山	23	27	53
	SUS-ST-50UR	ウレタン	60(61.2)							
65	SUS-ST-65EL	エラストマー	40(40.8)	27	89					
	SUS-ST-65RH	ゴム	50(51.0)	- 25		M12×35	1.75	21		
	SUS-ST-65RHE •	導電ゴム				M16×40	2	23	27	61
	SUS-ST-65N	ナイロン	70(71.4)			W3/4×40	10山	23		
	SUS-ST-65UR	ウレタン	60(61.2)							
75	SUS-ST-75EL	エラストマー	50(51.0)	27	97					
	SUS-ST-75RH	- ゴム	60(61.2)	25						
	SUS-ST-75NR			27		M12×35 M16×40	1.75	21 23	28	66
	SUS-ST-75RHE •			25		W3/4×40	2 10山	23	28	00
	SUS-ST-75N	ナイロン	80(81.6)							
	SUS-ST-75UR	ウレタン	70(71.4)	26						

●印 電気抵抗値については P.008をご確認ください















