NPG-S型 φ100 125

●自在車　プレート式

三価ユニクロ仕上　ステンレス
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

NPG-100SUES-1





取付方法　プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

NPG	-	100	SUE	S	-	1
金具		車輪径	車輪	ストッパー付		基準荷重

▼併用できる　固定式キャスター

NPR 型 P.169

NPR-S 型 P.170

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	NPG-100SUES-1 ●	帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	28	165〔~140〕	100×58	82×40	8.8	35〔~59〕	111〔~115〕
	NPG-100SUES-2 ●		20(20.4)		165〔~147〕				35〔~54〕	
	NPG-100SUES-3 ●		30(30.6)		165〔~150〕				35〔~51〕	
125	NPG-125SUES-1 ●	帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	32	186〔~159〕	100×58	82×40	8.8	42〔~68〕	117〔~131〕
	NPG-125SUES-2 ●		20(20.4)		186〔~166〕				42〔~63〕	117〔~126〕
	NPG-125SUES-3 ●		30(30.6)		186〔~170〕				42〔~59〕	117〔~123〕

※〔　〕内の数値は荷重限度時の値

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

SUE
ホイル:ナイロン
車輪　:帯電防止ウレタン(B入)