

P型 $\phi 50\ 60$

● 自在車

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング

ダブルベアリング

シングルストッパー



ダブルストッパー





P-50G



P-50GS



[ストッパー付]



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **P** | **-** | **50** | **G**
金具 | 車輪径 | 金具

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付寸法 b(φ)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	P-50G	ナイロン	60(61.2)	49	65	40	5.5	17	46
	P-50HG	強化ナイロン	100(102.0)						
60	P-60G	ナイロン	100(102.0)	55	79	40	5.5	17	55

■ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付寸法 b(φ)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	P-50GS	ナイロン	60(61.2)	49	65	40	5.5	17	48
	P-50HGS	強化ナイロン	100(102.0)						
60	P-60GS	ナイロン	100(102.0)	55	79	40	5.5	17	67