PT型 φ40 50

● 自在車　ねじ込み式　差し込み式

三価ユニクロ仕上　クロームメッキ仕上
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

PT-50T,M8×15

[ねじ込み式]



PT-40NS

[差し込み式]



[ねじ込み式ストッパー付]



[差し込み式ストッパー付]



主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例　PT（金具） - 50（車輪径） T（金具） , M8（ねじ種類） × 15（軸長）

ねじ×長さを選択して、品番の後につけてください

ねじ込み式
専用スパナ ▸P.213

ねじ込み式

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40T	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	39
50	PT-50T	ナイロン	30(30.6)	45.2	61	M8×15	1.25	13	19	52
					62	M12×15	1.25	19		
					61	UNC3/8×15	16山	14		

ねじ込み式ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40TS	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	49
50	PT-50TS	ナイロン	30(30.6)	44.2	61	M8×15	1.25	13	19	59
					62	M12×15	1.25	19		
					61	UNC3/8×15	16山	14		

差し込み式

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	パイプ径 d(mm)	軸長 L(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40N	ナイロン	20(20.4)	41.6	49	8	38	14.5	39

差し込み式ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	パイプ径 d(mm)	軸長 L(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40NS	ナイロン	20(20.4)	41.6	49	8	38	14.5	49