

車輪

H-type CAL-UHG型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
UH-50GFB(Φ10)	強化ナイロン (B入)	50	300(306.0)	42	38	10
UH-65GFB		65	400(408.0)	51.5	48	16
UH-75GFB		75	500(510.0)			
UH-50MC		50	400(408.0)	51.5	48	16
UH-65MC	モノマーキャストナイロン (B入)	65	600(612.0)			
UH-75MC		75	700(714.0)			
UH-50MCE		50	400(408.0)	51.5	48	16
UH-65MCE	導電性モノマーキャストナイロン (B入)	65	600(612.0)			
UH-75MCE		75	700(714.0)			
UH-50PB	フェノール (B入)	50	400(408.0)	51.5	48	16
UH-65PB		65	500(510.0)			
UH-75PB		75	600(612.0)			

車輪 E-type SUS-E型 / SUS-E-S型 / SUS-ER型 / SUS-ET型 / SUS-ET-S型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
L-50EL	エラストマー	50	25(25.5)	24	20	6.2
L-65EL		65	30(30.6)		21	
L-75EL		75				
S-100EL		100	50(51.0)	30	27	8.2
L-50R	ゴム	50	30(30.6)	24	20	6.2
L-65RH		65			21	
L-75RH		75	40(40.8)			
S-100RH		100	50(51.0)	30	25	8.2
S-100NR	ゴム (ナイロンホイル)	100	60(61.2)	30	27	8.2
L-50N	ナイロン	50	40(40.8)	24	21	6.2
L-65N		65				
L-75N		75	50(51.0)			
S-100N		100	60(61.2)	30	25	8.2
L-50UR	ウレタン (ナイロンホイル)	50	38(38.8)	24	21	6.2
L-65UR		65	40(40.8)			
L-75UR		75	45(45.9)			
S-100UR		100	60(61.2)	30	28	8.2

車輪 S-type SUS-SG型 / SUS-SG-S型 / SUS-SR型 / SUS-ST型 / SUS-ST-S型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
S-50EL	エラストマー	50	35(35.7)	30	27	8.2
S-65EL		65	40(40.8)			
S-75EL		75	50(51.0)			

※許容荷重は取付ける金具により異なります。※(B入)はペアリング入り車輪を表しています。