

S-type SUS-SG型 / SUS-SG-S型 / SUS-SR型 / SUS-ST型 / SUS-ST-S型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
S-50RH	ゴム	50	50(51.0)	30	28	8.2
S-65RH		65			25	
S-75RH		75	60(61.2)			
S-75NR	ゴム (ナイロンホイル)	75	60(61.2)	30	27	8.2
S-65RHE	導電ゴム	65	50(51.0)	30	25	8.2
S-75RHE		75	60(61.2)			
S-50N	ナイロン	50	60(61.2)	30	28	8.2
S-65N		65	70(71.4)		25	
S-75N		75	80(81.6)			
S-50UR	ウレタン (ナイロンホイル)	50	60(61.2)	30	25	8.2
S-65UR		65				
S-75UR		75	70(71.4)		26	

J-type SUS-SJ型 / SUS-SJ-S型 / SUS-SK型 / SUS-SJT型 / SUS-SJT-S型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
SUS-NR-100(カバー付)	ゴム (ナイロンホイル、B入)	100	100(102.0)	43	32	12
N-100	ナイロン	100	100(102.0)	42	32	12.2
SUS-NB-100(カバー付)	ナイロン (B入)	100	100(102.0)	43	32	12
SUS-GU-100(カバー付)	ウレタン (ナイロンホイル、B入)	100	100(102.0)	43	32	12
SUS-GU-125(カバー付)		125	120(122.4)			
SUS-BRU-100,BC	ウレタン (ナイロンホイル、B入)	100	100(102.0)	43	32	12
SUS-BRU-125,BC		125	120(122.4)			
SUS-PH-100	耐熱フェノール	100	100(102.0)	42	32	12

※許容荷重は取付ける金具により異なります。 ※(B入)はペアリング入り車輪を表しています。