

H-type SUS-HG型 / SUS-HG-S型 / SUS-HR型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
S-50MC	モノマーキャストナイロン	50	120(122.4)	30	25	8.2
SUS-H-65MC	モノマーキャストナイロン (B入)	65	230(234.6)	42	38	10
SUS-H-75MC		75	250(255.0)			
S-50MCE	導電性モノマーキャスト ナイロン	50	120(122.4)	30	25	8.2
SUS-H-65MCE	導電性モノマーキャストナイロン (B入)	65	230(234.6)	42	38	10
SUS-H-75MCE		75	250(255.0)			
SUS-H-65PB	フェノール (B入)	65	230(234.6)	42	38	10
SUS-H-75PB		75	250(255.0)			

車輪 H-type SUS-HSG型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
SUS-UH-50GFB	強化ナイロン (B入)	50	250(255.0)	43	38	10
SUS-H-65GNB	強化ナイロン (B入)	65	250(255.0)	42	38	10
SUS-H-75GNB		75				
SUS-H-50MC	モノマーキャストナイロン (B入)	50	250(255.0)	42	38	10
SUS-H-65MC		65				
SUS-H-75MC		75				
SUS-H-50MCE	導電性モノマーキャストナイロン (B入)	50	250(255.0)	42	38	10
SUS-H-65MCE		65				
SUS-H-75MCE		75				
SUS-H-50PB	フェノール (B入)	50	250(255.0)	42	38	10
SUS-H-65PB		65				
SUS-H-75PB		75				

車輪 SKY-type SKY-2S型 / SKY-2R型 / SKY-2S-S型 / SKY-2R-S型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 [daN(kgf)]	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)
AW-150	耐摩耗ゴム (アルミホイル、B入)	150	200(204.0)	56	42	20(16)
AW-200		200			45	

※許容荷重は取付ける金具により異なります。※(B入)はペアリング入り車輪を表しています。