

G-type

L-type

E-type

M-type

S-type

J-type

PM-type

H-type

AF-type

NP-type




SKY-type

SILENT-type

OTHER

H-type

HG型, HG-S型, HG-W型, HR型, HT型, HT-S型

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
H-65MCE	 導電性モノマーキャスト ナイロン(B入)	65	42	38	12	300(306.0)
H-75MCE		75	42	38	12	320(326.4)
H-38BN	 黒ナイロン	38	24	21	10.2	120(122.4)
H-50BN		50	24	21	10.2	150(153.0)
H-65AU	 ウレタン (アルミホイール, B入)	65	42	38	12	300(306.0)
H-75AU		75	42	38	12	320(326.4)

H-type

HSG型


車輪

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
H-50PB	 フェノール(B入)	50	42	38	12	300(306.0)
H-65PB		65	42	38	12.1	300(306.0)
H-75PB		75	42	38	12.1	320(326.4)
H-50GFB	 強化ナイロン(B入)	50	42	38	12	300(306.0)
H-65GNB		65	42	38	12	300(306.0)
H-75GNB		75	42	38	12	300(306.0)
H-50MC	 モノマーキャストナイロン (B入)	50	42	38	12	300(306.0)
H-65MC		65	42	38	12	300(306.0)
H-75MC		75	42	38	12	300(306.0)
H-50MCE	 導電性モノマーキャスト ナイロン(B入)	50	42	38	12	300(306.0)
H-65MCE		65	42	38	12	300(306.0)
H-75MCE		75	42	38	12	300(306.0)
H-65AU	 ウレタン (アルミホイール, B入)	65	42	38	12	300(306.0)
H-75AU		75	42	38	12	320(326.4)

CAL-H-type

CAL-UHG型

車輪

車輪品番	車輪	車輪径 (mm)	ボス幅 (mm)	車幅 (mm)	車輪穴径 (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
UH-50PB	 フェノール(B入)	50	42	38	10.2	400(408.0)
UH-65PB		65	51.5	48	16.1	500(510.0)
UH-75PB		75	51.5	48	16.1	600(612.0)

※許容荷重は車輪のみの許容荷重です。 ※(B入)はベアリング入り車輪を表しています。