車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
150	WJ-150	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
	NRJ-150									
	WEJ-150 ●	導電ゴム(B入)								
	WOJ-150	耐油ゴム(B入)								
	WJ-150-G	ゴム(B入)(グレー)								
	NRJ-150-G									
	MCBJ-150	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWJ-150	ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	GUJ-150		200(204.0)	40						
	UWEJ-150 ●	帯電防止ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PHJ-150	耐熱フェノール	200(204.0)	40						
200	WJ-200	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156
	WEJ-200 ●	導電ゴム(B入)								
	WOJ-200	耐油ゴム(B入)								
	WJ-200-G	ゴム(B入)(グレー)								
	MCBJ-200	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWJ-200	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	GUJ-200		250(255.0)	43						
	UWEJ-200 ●	帯電防止ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
250	AWJ-250	ゴム(B入)	400(408.0)	60	305	160×160	125×125	14	70	195
	AUJ-250	ウレタン(B入)	600(612.0)	45						

※φ130・φ150は取付寸法(P100×56)も製作可能です。

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

AU
ホイル:アルミ
車輪 :ウレタン(B入)

UWE
ホイル:鋼板
車輪 :帯電防止ウレタン(B入)

PH
ホイル:耐熱フェノール
車輪 :耐熱フェノール