

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
150	WJ-150S	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
	NRJ-150S									
	WEJ-150S	● 導電ゴム(B入)								
	WOJ-150S	耐油ゴム(B入)								
	WJ-150S-G	ゴム(B入)(グレー)								
	NRJ-150S-G									
	MCBJ-150S	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWJ-150S	ウレタン(B入)								
	GUJ-150S									
	UWEJ-150S	● 帯電防止ウレタン(B入)								
PHJ-150S	耐熱フェノール									
200	WJ-200S	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156
	WEJ-200S	● 導電ゴム(B入)								
	WOJ-200S	耐油ゴム(B入)								
	WJ-200S-G	ゴム(B入)(グレー)								
	MCBJ-200S	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWJ-200S	ウレタン(B入)								
	GUJ-200S									
	UWEJ-200S	● 帯電防止ウレタン(B入)								

※φ130・φ150は取付寸法(P100×56)も製作可能です。

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式 中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS



UWE
ホイル: 鋼板
車輪: 帯電防止ウレタン(B入)



PH
ホイル: 耐熱フェノール
車輪: 耐熱フェノール