車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
150	WJB-150(L)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	133
	NRJB-150(L)									
	WEJB-150(L) ●	導電ゴム(B入)								
	WOJB-150(L)	耐油ゴム(B入)								
	WJB-150(L)-G	ゴム(B入)(グレー)								
	NRJB-150(L)-G									
	MCBJB-150(L)	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWJB-150(L)	ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	GUJB-150(L)		200(204.0)	40						
	UWEJB-150(L) ●	帯電防止ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PHJB-150(L)	耐熱フェノール	200(204.0)	40						
200	WJB-200(L)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156
	WEJB-200(L) ●	導電ゴム(B入)								
	WOJB-200(L)	耐油ゴム(B入)								
	WJB-200(L)-G	ゴム(B入)(グレー)								
	MCBJB-200(L)	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWJB-200(L)	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	GUJB-200(L)		250(255.0)	43						
	UWEJB-200(L) ●	帯電防止ウレタン(B入)	400(408.0)	42						

※φ130・φ150は取付寸法(P100×56)も製作可能です。

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

UWE
ホイル:鋼板
車輪 :帯電防止ウレタン(B入)

PH
ホイル:耐熱フェノール
車輪 :耐熱フェノール