車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)
150	WK-150	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	137×93	100×56	11
	NRK-150							
	WEK-150 ●	導電ゴム(B入)						
	WOK-150	耐油ゴム(B入)						
	WK-150-G	ゴム(B入)(グレー)						
	NRK-150-G							
	MCBK-150	モノマーキャストナイロン(B入)						
	UWK-150	ウレタン(B入)	300(306.0)	38				
	GUK-150		200(204.0)	40				
	UWEK-150 ●	帯電防止ウレタン(B入)	300(306.0)	38				
	PHK-150	耐熱フェノール	200(204.0)	40				
200	WK-200	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	151×102	112×63	11.5
	WEK-200 ●	導電ゴム(B入)						
	WOK-200	耐油ゴム(B入)						
	WK-200-G	ゴム(B入)(グレー)						
	MCBK-200	モノマーキャストナイロン(B入)						
	UWK-200	ウレタン(B入)	400(408.0)	42				
	GUK-200		250(255.0)	43				
	UWEK-200 ●	帯電防止ウレタン(B入)	400(408.0)	42				
250	AWK-250	ゴム(B入)	400(408.0)	60	305	200×140	140×80	14
	AUK-250	ウレタン(B入)	600(612.0)	45				

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

AU
ホイル:アルミ
車輪 :ウレタン(B入)

UWE
ホイル:鋼板
車輪 :帯電防止ウレタン(B入)

PH
ホイル:耐熱フェノール
車輪 :耐熱フェノール