

ϕ 150

旋回ストッパー

ダブルベアリング シングルストッパー











▼ 併用できる

固定式キャスター

※写真は代表的な製品イメージです。










車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
150	WJK-150S	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115
	NRJK-150S									
	WEJK-150S ●	導電ゴム(B入)								
	WOJK-150S	耐油ゴム(B入)								
	WJK-150S-G	 ゴム(B入)(グレー)								
	NRJK-150S-G									
	MCBJK-150S	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWJK-150S	・ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	GUJK-150S		200(204.0)	40						
	UWEJK-150S •	帯電防止ウレタン(B入)	300(306.0)	38						

●ED 電気抵抗値については P.008をご確認ください






















ホイル: 鋼板 車輪 : ウレタン (B入)







ホイル:鋼板 車輪 :帯電防止ウレタン