

超高荷重キャスター



建築機械・住宅設備・自動車工場など  
重量物の運搬に最適なキャスター  
緻密な設計による最高性能を実現



# Heavy duty casters

高い耐荷重と操作性を両立する独自のキャスター

# GF

プレート式

粉体塗装

**KG 650-1300kg**

製品の詳細は  
動画で!



※ 4個あたり推薦荷重=1個あたりの許容荷重X3

自在型	固定型	ストッパー付き 自在型	ストッパー付き 固定型	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 (kg)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)
GF-100-ASF	GF-100-ARF	GF-100-BSF	GF-100-BRF	MUD	100	650	67	145	159x114	134 x 86 126 x 62	13	37
GF-125-ASF	GF-125-ARF	GF-125-BSF	GF-125-BRF		125	750	64	167				44
GF-150-ASF	GF-150-ARF	GF-150-BSF	GF-150-BRF		150	800	64	190				52
GF-200-ASF	GF-200-ARF	GF-200-BSF	GF-200-BRF		200	850	64	257				57
GF-250-ASF	GF-250-ARF	GF-250-BSF	GF-250-BRF		250	1200	64	300				61
GF-100-ASF	GF-100-ARF	GF-100-BSF	GF-100-BRF	MCD	100	800	67	145	159x114	134 x 86 126 x 62	13	37
GF-125-ASF	GF-125-ARF	GF-125-BSF	GF-125-BRF		125	900	64	167				44
GF-150-ASF	GF-150-ARF	GF-150-BSF	GF-150-BRF		150	1000	64	190				52
GF-200-ASF	GF-200-ARF	GF-200-BSF	GF-200-BRF		200	1100	64	257				57
GF-250-ASF	GF-250-ARF	GF-250-BSF	GF-250-BRF		250	1300	64	300				61

▼作業の特徴に合わせてストッパーオプションを選択できます!

オプション



この部品と一緒に  
キャスターを取り付けるだけ!

車輪種類



MUD

ホイール:アルミ  
車輪:ウレタン(A95)



MCD

ホイール:MCナイロン(D80)  
車輪:MCナイロン(D80)

**NEW**

# GHP

プレート式

粉体塗装

**KG 700-900kg**

トータルロックブレーキシステム

一度の操作で車輪と旋回部の  
回転を同時にロック!



※ 4個あたり推薦荷重=1個あたりの許容荷重X3

自在型	固定型	ストッパー付き 自在型	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 (kg)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)
GHP-150-ASF	GHP-150-ARF	GHP-150-BSF	MUD	150	700	50	200	158x114	133 x 86 125 x 62	13	65
GHP-175-ASF	GHP-175-ARF	GHP-175-BSF		175	800		225				60
GHP-200-ASF	GHP-200-ARF	GHP-200-BSF		200	900		250				55

車輪種類



MUD

ホイール:アルミ  
車輪:ウレタン(A95)

# GXT

プレート式

ねじ込み式

粉体塗装

KG 500-2700kg



※ ねじ込み式のスペックはHPにてご確認ください。 ※ 4個あたり推薦荷重=1個あたりの許容荷重X3

自在型	固定型	ストッパー付き 自在型	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 (kg)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)
GXT-80-ASF	GXT-80-ARF	GXT-80-BSF	HUD	80	500	48	120	100 x 85	80 x 60	9	40
GXT-100-ASF	GXT-100-ARF	GXT-100-BSF		100	600		140				
GXT-125-ASF	GXT-125-ARF	GXT-125-BSF	HUD*	125	1100	70	170	175 x 140	148 x 111 132 x 99	14	77.5
GXT-150-ASF	GXT-150-ARF	GXT-150-BSF		150	1500	68	224				48
GXT-200-ASF	GXT-200-ARF	GXT-200-BSF		200	2000		275				60
GXT-250-ASF	GXT-250-ARF	GXT-250-BSF		250	2300	64	310				75
GXT-80-ASF	GXT-80-ARF	GXT-80-BSF	MCD	80	800	48	120	100 x 85	80 x 60	9	40
GXT-100-ASF	GXT-100-ARF	GXT-100-BSF		100	900		140				
GXT-125-ASF	GXT-125-ARF	GXT-125-BSF		125	1500	70	170	175 x 140	148 x 111 132 x 99	14	77.5
GXT-150-ASF	GXT-150-ARF	GXT-150-BSF		150	2200		200				80
GXT-200-ASF	GXT-200-ARF	GXT-200-BSF		200	2500		260				75
GXT-250-ASF	GXT-250-ARF	GXT-250-BSF		250	2700		310				
GXT-100-ASF	GXT-100-ARF	GXT-100-BSF	NYD	100	900	48	140	100 x 85	80 x 60	9	40
GXT-200-ASF	GXT-200-ARF	GXT-200-BSF		200	2500	70	260	175 x 140	148 x 111 132 x 99	14	75

## 車輪種類



HUD

ホイール:アルミ  
車輪:ウレタン(D70)

HUD\*

ホイール:アルミ  
車輪:ウレタン(A95)

MCD

ホイール:MCナイロン(D80)  
車輪:MCナイロン(D80)

NYD

ホイール:高性能ナイロン(D70)  
車輪:高性能ナイロン(D70)

# GXTT

低床 &amp; 重荷重！

プレート式

ねじ込み式

粉体塗装

KG 800-2300kg

※ ねじ込み式のスペックはHPにてご確認ください。 ※ 4個あたり推薦荷重=1個あたりの許容荷重X3

自在型	固定型	ストッパー付き 自在型	ストッパー付き 固定型	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 (kg)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)
GXTT-75-ASF	GXTT-75-ARF	GXTT-75-BSF	GXTT-75-BRF	HUD	75	800	40x2	125	[自在] 140 x 110 [固定] 140 x 117	105 x 80	13	45
GXTT-100-ASF	GXTT-100-ARF	GXTT-100-BSF	GXTT-100-BRF		100	1100		150				50
GXTT-125-ASF	GXTT-125-ARF	GXTT-125-BSF	GXTT-125-BRF		125	1400		175				55
GXTT-75-ASF	GXTT-75-ARF	GXTT-75-BSF	GXTT-75-BRF	MCD	75	1700	40x2	125	[自在] 140 x 110 [固定] 140 x 117	105 x 80	13	45
GXTT-100-ASF	GXTT-100-ARF	GXTT-100-BSF	GXTT-100-BRF		100	2000		150				50
GXTT-125-ASF	GXTT-125-ARF	GXTT-125-BSF	GXTT-125-BRF		125	2300		175				55

## 車輪種類



HUD

ホイール:アルミ  
車輪:ウレタン(D70)

MCD

ホイール:MCナイロン(D80)  
車輪:MCナイロン(D80)

# Max8t

## 超高荷重キャスター

premium heavy duty casters

プレミアム高荷重ウレタン車輪を採用した GXTD シリーズ。

快適なドライビングと高い耐久性を同時に適える内部構造で  
超重量物の運搬に最適です。

最大許容荷重 8t !

## GXTD

プレート式



粉体塗装



KG 400-8000kg



台車ならMAX24t!

AGV・AMRにも  
オススメ!



※ AGV・AMRをご利用の場合は  
許容荷重が異なります。  
詳しくはお問い合わせください。

※ 4個あたり推薦荷重=1個あたりの許容荷重X3

自在型	固定型	車輪	車輪径 (mm)	許容荷重 (kg)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)
GXTD-100-ASF	GXTD-100-ARF	HUD	100	400	29x2	156	140x112	100x75 105x80	11	35
GXTD-110-ASF	GXTD-110-ARF		110				112x112	88x88	9	30
GXTD-150-ASF	GXTD-150-ARF		150	800	40x2	200	145x130	115x100	11	35
GXTD-200-ASF	GXTD-200-ARF		200	2500	65x2	265	210x210	170x170	17	50
GXTD-250-ASF	GXTD-250-ARF		250	4500	78x2	330	255x215	210x160	18	70
GXTD-300-ASF	GXTD-300-ARF		300	5200		390			80	
GXTD-250-ASF	GXTD-250-ARF	MCD	250	7000	78x2	330	255x215	210x160	18	70
GXTD-300-ASF	GXTD-300-ARF		300	8000		390			80	

### 車輪種類



HUD

ホイール:アルミニウム  
車輪:ウレタン(A95)



MCD

ホイール:MCナイロン(D80)  
車輪:MCナイロン(D80)

ユエイは、お客様のご要望にお応えします！

株式会社 ユエイ

東京支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 ブロステック秋葉原2階 TEL (03)5816-1155  
中部支店 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58 TEL (0568)86-3066  
大阪支店 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目1番10号 TEL (06)4791-3586  
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2-5-18 新光ビル102号室 TEL (082)509-2105  
福岡営業所 〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町11-6 NS奈良屋ビル3F TEL (092)261-5607

ホームページから図面ダウンロードできます! [www.yuei-group.com](#)