



FOOT MASTER[®]

“機能性”と“強さ”を兼ね備えた
レベリングキャスター



LEVELING Casters

レベリングキャスター



レベリングキャスターは、
キャスターとアジャスターを一体型にした製品です。
機械装置の設置の際に、移動時はキャスターとして、
設置場所が定まれば、即時にアジャスター機能で
レベル合わせを行うことが可能です。



製品動画

主な用途



オフィス家具



店舗什器



機械装置



測定機器

取付方法



Fタイプ (プレート式)

〈取り付け方〉



Sタイプ (ねじ込み式)



取付には、別途「専用ねじ」が必要です。


アジャスタータイプ

スムーズな移動設置と
据え付け時の安定性を両立できる
一体型のアジャスターは、
製品ごとに調整方法が異なります。



グリップボルト式

グリップボルトを
回転させることで、
レベル調整が可能です。



六角ボルト式

スパナでボルトを
回転させることで、
レベル調整が可能です。



ラチェット式

ラチェットハンドルが
格納されており、工具が不要で、
すばやくレベル調整が
可能です。



車輪素材とサイズ

豊富な車輪素材とサイズをラインアップしており、用途に応じて選べます。



66ナイロン



MCナイロン



ウレタン
(ホイール：アルミ)



オプション (お客様のご要望に応じて、特注仕様も承ります。)

GD-60-F-NYN-PØ8.5	GD-60-S-NYN-PM16	GD-40-F-NYN-FBL	GD-60-F-NYN-CEN	GD-100-S-NYN-CUR
				
-PØ8.5	-PM16	-FBL	-CEN	-CUR
Ø8.5取付穴	M16ステム M16×2.0P	ブラック塗装	帯電防止素材 表面抵抗：10 ⁸ ~10 ⁹ Ωcm 垂鉛メッキ	ウレタン ノンマーキング仕様
適用製品：60	適用製品：60~80	適用製品：全製品	適用製品：40~100	適用製品：40~100

check!

製品の詳細はホームページをご覧ください

<https://www.yueicaster.co.jp/products/lp/footmaster/leveling.html>



製品詳細HP

GD Series

※4個あたり推奨荷重=1個あたりの許容荷重×2

F TYPE



共通スペック

上部プレート	プレススチール(40~120)・鍛造スチール(150)
本体	アルミニウム
ハンドル	ABS
ゴムパッド	NBR(40~100)・アルミニウム(120~150)
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GD-40-F-NYN	42	20	71	10	55×55	42×42	6.5	30	50
GD-60-F-NYN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	36	250
GD-80-F-NYN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500
GD-100-F-NYN	75	30	120	12	95×95	70×70	11	53	750
GD-120-F-NYN	75	30	120	12	95×95	70×70	11	52	1,000

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GD-40-F-MCN	42	20	71	10	55×55	42×42	6.5	30	50
GD-60-F-MCN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	36	250
GD-80-F-MCN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500
GD-100-F-MCN	75	30	120	12	95×95	70×70	11	53	750
GD-120-F-MCN	75	30	120	12	95×95	70×70	11	52	1,000
GD-150-F-MCN	90	55	132	15	100×100	70×70	13	69	1,500

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GD-60-F-HUP	50	25	82	10	73×73	58×58	7	36	250
GD-80-F-HUP	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500
GD-100-F-HUP	75	30	120	12	95×95	70×70	11	53	750

共通スペック

上部プレート	プレススチール(40~80)・鍛造スチール(100~120)
本体	アルミニウム
ハンドル	ABS
ゴムパッド	NBR(40~100)・アルミニウム(120)
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

S TYPE



(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GD-40-S-NYN	42	20	71	10	M8×1.25P	10	30	50
GD-60-S-NYN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	36	250
GD-80-S-NYN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500
GD-100-S-NYN	75	30	120	12	M16×2.0P	24	53	750
GD-120-S-NYN	75	30	120	12	M16×2.0P	24	52	1,000

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GD-40-S-MCN	42	20	71	10	M8×1.25P	10	30	50
GD-60-S-MCN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	36	250
GD-80-S-MCN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500
GD-100-S-MCN	75	30	120	12	M16×2.0P	24	53	750
GD-120-S-MCN	75	30	120	12	M16×2.0P	24	52	1,000

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GD-60-S-HUP	50	25	82	10	M12×1.75P	18	36	250
GD-80-S-HUP	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500
GD-100-S-HUP	75	30	120	12	M16×2.0P	24	53	750

レベリングキャスター

GDN Series

※4個あたり推奨荷重=1個あたりの許容荷重×2

F TYPE



共通スペック

上部プレート	プレススチール
本体	アルミニウム
ハンドル	ABS
ゴムパッド	NBR
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDN-40-F-NYN	42	20	71	10	55×55	42×42	6.5	30	50
GDN-60-F-NYN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDN-80-F-NYN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDN-40-F-MCN	42	20	71	10	55×55	42×42	6.5	30	50
GDN-60-F-MCN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDN-80-F-MCN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

(HUP)


 ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDN-60-F-HUP	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDN-80-F-HUP	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

S TYPE



共通スペック

上部プレート	プレススチール
本体	アルミニウム
ハンドル	ABS
ゴムパッド	NBR
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDN-40-S-NYN	42	20	71	10	M8×1.25P	10	30	50
GDN-60-S-NYN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDN-80-S-NYN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDN-40-S-MCN	42	20	71	10	M8×1.25P	10	30	50
GDN-60-S-MCN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDN-80-S-MCN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

(HUP)


 ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDN-60-S-HUP	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDN-80-S-HUP	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

GDR Series

※4個あたり推奨荷重=1個あたりの許容荷重×2

F TYPE



共通スペック

上部プレート	プレススチール
本体	アルミニウム
ハンドル	ラチェット・プレススチール
ゴムパッド	NBR
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-F-NYN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDR-80-F-NYN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-F-MCN	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDR-80-F-MCN	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	取付座(mm)	取付寸法(mm)	穴径(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-F-HUP	50	25	82	10	73×73	58×58	7	38	250
GDR-80-F-HUP	63	28	103	15	90×90	70×70	9	46	500

S TYPE



共通スペック

上部プレート	プレススチール
本体	アルミニウム
ハンドル	ラチェット・プレススチール
ゴムパッド	NBR
表面処理	粉体塗装・亜鉛メッキ

(NYN)



ナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-S-NYN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDR-80-S-NYN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

(MCN)



MCナイロン

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-S-MCN	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDR-80-S-MCN	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

(HUP)

ホイル:アルミニウム
車輪:ウレタン(B入)

品番	車輪径(mm)	車幅(mm)	取付高(mm)	調節量(mm)	ステム径(mm)	ステム長(mm)	偏心(mm)	許容荷重(kg)
GDR-60-S-HUP	50	25	82	10	M12×1.75P	18	38	250
GDR-80-S-HUP	63	28	103	15	M12×1.75P	16	46	500

お問い合わせフォーム



www.yueicaster.co.jp/inquiry



株式会社 **ユ-イ**

【本 社】 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-1-10
TEL.06-4791-3588(代) FAX.06-4791-3577

東 京 支 店：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10
プロステック秋葉原2階
Tel.03-5816-1155 Fax.03-5816-1156

中 部 支 店：〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58
Tel.0568-86-3066 Fax.0568-86-3067

大 阪 支 店：〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-1-10
ユ-エイビル4階
Tel.06-4791-3586 Fax.06-4791-3576

広 島 営 業 所：〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2-5-18
新光ビル102号室
Tel.082-509-2105 Fax.082-237-2455

福 岡 営 業 所：〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町11-6
NS奈良屋ビル3階
Tel.092-261-5607 Fax.092-261-5608

海 外 営 業 部：〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-1-10
ユ-エイビル4階
Tel.06-4791-3585 Fax.06-4791-3576

お問い合わせ

RSFM0323-01-0000

- このカタログの記載内容は、2023年3月現在のものです。
- 商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
- 外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。